

Grasas



Para la descarga de la ficha técnica pulse en el nombre del producto / To download the technical sheet click on the product name / Pour télécharger la fiche technique cliquez sur le nom du produit



Silvergras Grasas Industriales/Industrial Greases/Graisses Industrielles

Nombre/Name/Nom	Grados / Grades / Degrés NLGI. Consistencia	Tª trabajo / Worke Tª / Tª travail	Base-Jabón (Soap/Savon)	Color/Colour/Couleur
SILVERGRAS 407	00-0-1-2-3	(-20 a 100 picos 125 °C)	Mineral-Cálcico	Ámbar/Amber/Ambre
Grasa cálcica de engrase general / Calcium grease for general greasing / Graisse au calcium pour graissage général				
SILVERGRAS 410	00-0-1-2	(-20 a 100 picos 125 °C)	Mineral-Cálcico	Negra/Black/Noire
Grasa cálcica grafitada de engrase general / Calcium graphite grease for general lubrication / Graisse au graphite de calcium pour la lubrification générale				
SILVERGRAS 411	00-0-1-2-3	(-10 a 130 picos 135 °C)	Mineral-Cálcico/Lítico	Ámbar/Amber/Ambre
Grasa cálcico-lítica de engrase general / Calcium-lithic grease for general lubrication / Graisse calco-lithique pour lubrification générale				
SILVERGRAS 440	00-0-1-2-3	(-15 a 140 °C)	Mineral-Lítico	Verde/Green/Vert
Grasa lítica de engrase general / Lithic grease for general lubrication / Graisse lithique pour lubrification générale				
SILVERGRAS 441	00-0-1-2-3	(-15 a 140 °C)	Mineral-Lítico	Negra/Black/Noire
Grasa lítica de engrase general reforzada con Bisulfuro de Molibdeno / Lithic grease for general greasing reinforced with Molybdenum Disulfide / Graisse lithique pour graissage général renforcée au bisulfure de molybdène				
SILVERGRAS 444	00-0-1-2-3	(-15 a 135 picos 140 °C)	Mineral-Lítico	Negra/Black/Noire
Grasa lítica de engrase general reforzada con Bisulfuro de Molibdeno para Obras Públicas / Lithic grease for general greasing reinforced with Molybdenum Disulfide for Public Works / Graisse lithique pour graissage général renforcée au bisulfure de molybdène pour travaux publics				
SILVERGRAS 450	00-0-1-2-3	(-15 a 135 picos 140 °C)	Mineral-Lítico	Ámbar/Amber/Ambre
Grasa lítica de engrase general extrema presión / Lithic grease for extreme pressure general greasing / Graisse lithique pour graissage général extrême pression				
SILVERGRAS 451	00-0-1-2-3	(-20 a 135 picos 145 °C)	Mineral-Lítico	Negra/Black/Noire
Grasa lítica de engrase general extrema presión reforzada con Bisulfuro de Molibdeno / Lithic grease for extreme pressure general greasing reinforced with Molybdenum Disulfide / Graisse lithique pour graissage général extrême pression renforcée au bisulfure de molybdène				
SILVERGRAS 460	00-0-1-2-3	(-20 a 160 picos 170 °C)	Semisintética-Lítico compleja	Verde Azul/Green blue/Vert sarcelle
Grasa semisintética de base lítica compleja / Complex lithium-based semi-synthetic grease / Graisse semi-synthétique complexe à base de lithium				
SILVERGRAS 463	1-2-3	(-25 a 160 picos 170 °C)	Semisintética-Lítico compleja	Negra/Black/Noire
Grasa semisintética de base lítica compleja reforzada Bisulfuro de Molibdeno / Semi-synthetic complex lithium-based grease reinforced Molybdenum Disulfide / Graisse semi-synthétique complexe à base de lithium renforcée au bisulfure de molybdène				

Grasas



Para la descarga de la ficha técnica pulse en el nombre del producto / To download the technical sheet click on the product name / Pour télécharger la fiche technique cliquez sur le nom du produit



Silvergras Grasas Industriales/Industrial Greases/Graisses Industrielles

Nombre/Name/Nom	Grados / Grades / Degrés NLGI. Consistencia	Tª trabajo / Worke Tª / Tª travail	Base-Jabón (Soap/Savon)	Color/Colour/Couleur
SILVERGRAS 470	0-1-2-3	(-25 a 280 °C)	Sintética	Negra/Black/Noire
Grasa sintética altas temperaturas y grandes cargas reforzada Bisulfuro de Molibdeno / High temperature and high load synthetic grease reinforced Molybdenum Disulfide / Graisse synthétique haute température et haute charge renforcée au bisulfure de molybdène				
SILVERGRAS 471	1-2-3	(-35 a 250 picos 300 °C)	Sintética	Negra/Black/Noire
Grasa sintética resistente a hidrocarburos reforzada Bisulfuro de Molibdeno / Synthetic grease resistant to hydrocarbons reinforced Molybdenum Disulfide / Graisse synthétique résistante aux hydrocarbures renforcée au bisulfure de molybdène				
SILVERGRAS 474	0-1-2-3	(-15 a 140 °C)	Sintética	Ámbar/Amber/Ambre
Grasa Lítica sintética extraadherente extrema presión / Extreme pressure extra-adherent synthetic lithium grease / Graisse au lithium synthétique extra-adhérente extrême pression				
SILVERGRAS 490	2	(-15 a 160 picos 170 °C)	Sintética	Negra/Black/Noire
Grasa sintética reforzada Bisulfuro de Molibdeno / Molybdenum disulfide reinforced synthetic grease / Graisse synthétique renforcée au bisulfure de molybdène				
SILVERGRAS 491	00-0-1-2-3	(-10 a 130 picos 135 °C)	Mineral-Lítico/Cálcico	Verde Azul/Green blue/Vert sarcelle
Grasa Lítico-Cálcica de engrase general alta adherencia / Lithium-Calcium Grease for general greasing with high adherence / Graisse lithium-calcium pour graissage général à haute adhérence				
SILVERGRAS 497	00-0-1-2-3	(-20 a 100 picos 125 °C)	Mineral/Cálcico	Negra/Black/Noire
Grasa cálcica anhidra grafitada de engrase general / Graphitized anhydrous calcium grease for general lubrication / Graisse au calcium anhydre graphitée pour lubrification générale				
SILVERGRAS 500	0-1-2	(-15 a 165 picos 200 °C)	Sulfonato Cálcico	Ámbar/Amber/Ambre
Grasa de sulfonato de calcio compleja / Complex Calcium Sulfonate Fat / Acide gras complexe de sulfonate de calcium				
SILVERGRAS ATOX	0-1-2-3	(-45 a 180 °C)	Sintética	Blanca/White/Blanc
Grasa base sintética atóxica para industria alimentaria NSF / Non-toxic synthetic base grease for food industry NSF / Graisse de base synthétique non toxique pour l'industrie alimentaire NSF				
SILVERGRAS SIL	2	(-45 a 250 °C)	Silicona	Blanca/White/Blanc
Grasa silicona sintética / Synthetic silicone grease / Graisse silicone synthétique				
SILVERGRAS TF (Teflón)	1-2	(-20 a 120 picos 150 °C)	Mineral-Lítico	Blanca/White/Blanc
Grasa de litio con aditivos sólidos PTFE -EP de alta adherencia				
SILVERGRAS CU	1-2	(-20 a 150 °C)	Mineral-Lítico	Cobre/Copper/Cuivre
Grasa lubricante antiagarrotante con Cobre / Anti-seize lubricating grease with copper / Graisse lubrifiante antigrippante au cuivre				
LUBRIAL	2	Muy altas temperaturas	Semisintética	Aluminio/Aluminum/Aluminium
Pasta antigripante alumínica / Aluminum anti-seize paste / Pâte anti-grippage aluminium				